

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Это готовый к использованию жидкий, водоуплотняющий пластификатор для бетонов и растворов. В результате содержания гидрофобных элементов, принимая участие в процессе гидратации, после рассеяния в смеси сжижает ее, сокращая развитие капилляров и водных канавок, повышая тем способом плотность структуры и атмосферостойкость.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ

АТМОСФЕРСТОЙКОСТЬ

ПРЕДОХРАНЯЕТ ОТ ЦАРАПИН И ТРЕЩИН

Свойства. Сокращает влагоемкость и повышает водонепроницаемость упрочненных бетонных смесей. Повышает механическую прочность бетона. Благодаря действию аэрации повышает удобоукладываемость (нпр. облегчает качание и переливание бетона) с уменьшением воды затвора ок. 20%. Уменьшает пористость. Ограничивает возникновение выцветов (особенно частых при цветных бетонах). Не приводит к коррозии покрытия. Значительно уменьшает усадки бетона (царапины и поверхностные трещины). Мягко задерживает связывание смеси.

Срок хранения. 24 месяца с числа производства (смотрите набивку на упаковке). Хранить в оригинальной закрытой упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Хранить от мороза и прямых солнечных лучей.

Назначение. Бетонные и железобетонные работы, в том числе: обрызг подвалов, внешних стен бассейнов, водосборных камер, септиков, террас, цоколей зданий, фундаментов, дорожных, перекрытия и канальных плит, элементов подвергающихся действию воды.

Не применять для конструкционных бетонов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендации

Размешать перед использованием. Добавлять в тщательно отмеренное количество воды затворения.

Мешать до получения нужной консистенции. Не связывать с другими добавками.

1 литр 100 кг цемента.

Ответственность: Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может, исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.
